

Idealne rozwiązanie dla biznesu oraz użytkowników domowych.

- 1xWAN, 1xLAN, 1xFXS, 1xPSTN
- Auto-provision przez TFTP, FTP oraz HTTP
- Aż 3 konta SIP !



Yealink SIP-GW3CM to rozwiązanie nowej generacji w komunikacji IP, dające kompletne rozwiązanie za rozsądną cenę. W jednym urządzeniu zostały zintegrowane głos, fax, Internet, linia analogowa PSTN. Mnogość funkcji daje Nam nieograniczone możliwości w komunikacji ze światem informacji.

Elegancki wygląd, jakość wykonania oraz idealna jakość dźwięku, 3 konta SIP pozwalają klientowi doświadczyć nowych doznań w świecie rozwiązań IP.

Wyłączny dystrybutor produktów Yealink oraz Yeastar w Polsce:

Właściwości sieci

SIP v1(RFC2543), v2(RFC3261)
IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/SDP
IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP
TFTP Client/DHCP Client/PPPoE Client
Telnet/HTTP Server
DNS Client
NAT/DHCP Server
ToS field
T.38:fax over IP

Właściwości głosu

G.711, G.723.1/iLBC, G.726
G.729A, G.729B
VAD, CNG, LEC
Packet Loss Compensation
Adaptive Jitter Buffer

SIP Serwer

Możliwość rejestracji 3 kont SIP
Outbound Proxy

Konfiguracja

Przeglądarka WWW
Konsola/Telnet
IVR - klawiatura telefonu
Auto-Provision

Aktualizacja oprogramowania

TFTP
Konsola
HTTP
Auto-Provision

Funkcje rozmowy

Call Hold
Call Waiting
Call Transfer
Call Forward
Caller ID
3-way conference

Funkcje telefonu

Volume Adjustment
Speed dial key
Phone Book
Redial
Flash

Wybieranie

Wybieranie bezpośrednio bez SIP Proxy
Dial number via SIP server
Dial URL via SIP Server

Funkcje DTMF

In-Band DTMF
Out-of-Band DTMF
SIP Info

Przydzielanie IP

Static IP
DHCP
PPPoE

NAT Traversal

STUN
UPnP

Bezpieczeństwo

HTTP 1.1 basic/digest
authentication for Web setup
MD5 for SIP authentication
(RFC 2069/RCF 2617)

Właściwości fizyczne

Interfejs: 2xRJ45 10/100M Base-T
1xFXS port, 1xPSTN
Zasilacz sieciowy: wejście: AC 100~240V
Wyjście:DC 12V/0.5A
Produkt:130x80x28MM
Wilgotność:10~95%
LED: Status, PSTN, VoIP
Temperatura pracy: do 60 C °
Wymiary kartonu: 470x450x168MM
N.W/CTN:9.3Kg
G.W/CTN:9.9Kg
Ilość/CTN:20pcs

Certyfikaty

